

Una silla con un sistema hidráulico de elevación con respaldo y apoyabrazos fijos. Es manejada eléctricamente con botones de control pulsados por pedal. El reposapie es opcional.



La silla tiene un sistema hidráulico de elevación, una estructura metálica interna, respaldo y apoyabrazos con inclinación, reposacabezas incorporado en el respaldo, reposapiés fijo, con tapicería de material de cuero sintético.



## 88/HE GEMINI

Altura	1250 mm
Anchura	575 mm
Profundidad	715 mm
Rotación	45° derecho - 45° izquierdo

### ASIENTO

Rango vertical	180 mm
Altura mínima	528 mm

Anchura	475 mm
Profundidad	430 mm

### RESPALDO FIJO

Altura	720 mm
Anchura	475 mm

### REPOSAPIES

Rotación de 90°, si se solicita

APOYA BRAZOS	fijo
--------------	------

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión	220/240V 50/60Hz
	110/130V 50/60Hz

Potencia	660 VA
----------	--------

### PESO

Peso de embarque	60 kg
------------------	-------

## 88/NE EXECUTIVE DE LUXE

Altura	1400 mm
Anchura	620 mm
Profundidad	800 mm
Rotación	45° derecho - 45° izquierdo

REPOSA CABEZA	fijo
---------------	------

### ASIENTO

Rango vertical	180 mm
Altura mínima	580 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	400 mm

### RESPALDO

Hacia atrás	60°
Altura	850 mm
Anchura	460 mm

REPOSAPIES	fijo
------------	------

APOYA BRAZOS	60°
--------------	-----

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión	220/240V 50/60Hz
	110/130V 50/60Hz

Potencia	660 VA
----------	--------

### PESO

Peso de embarque	100 kg
------------------	--------